

打造冷链基建新标杆

Creating a new benchmark for cold chain infrastructure



万事达山东制造基地



万事达 多功能冷库保温门

Wiskind Multifunctional
Insulated Cold Storage Doors



wiskind.com

☎ 400-971-0866



WISKIND
万事达

冷库保温门

Insulated Cold Storage Doors

冷库门指安装在冷库设备、冷冻库房等冷冻环境中起保温、密闭作用的门。万事达冷库保温门采用高强度铝合金型材或不锈钢门框，强度高、不变形、外形美观、经久耐用。门扇面材选用高标准彩涂钢板或不锈钢板材，适应不同等级环保和食品安全要求。门扇四周采用铝合金包边，结构合理，坚固耐用。门扇芯材为聚氨酯高压注射发泡一体化成型，门框、面板以及预埋件等形成牢固的整体，确保隔热保温性能、整体强度和表面平整美观。冷库门导轨采用双向“浮开沉闭”技术，实现平缓的开启和关闭功能，确保冷库保温门高效运行。冷库门辅配件选材精良，进口零部件和原装成品，美观耐用，保证冷库门在冷冻环境中的性能可靠。



冷库平移门

冷库平开门

	冷库平移门	冷库平开门
最大规格	宽3,000mm 高8,000mm	宽3,000mm 高5,000mm
电源	220V, 50HZ 电机功率0.75-1.5KW	220V, 50HZ
	电气元件和机械部件加热电缆30W/m	
运行速度	0.3m/s~1.0m/s	-
工作寿命	不低于1,000,000循环次	
开启功能	遥控、手动、 电动开启（拉绳或按钮） 相关设备联动	-
保温性能	热传导系数0.183W/m ² K	
门体厚度	100/150mm, 断冷桥结构	
门体材质	彩涂钢板：厚度0.6~0.8mm, PE, 颜色可定制 不锈钢板：厚度0.8-1.0mm, 2B面/拉丝/表面压纹处理	

	冷库快速提升门	冷链物流提升门
最大规格	宽3,000mm 高5,000mm	宽4,000mm 高7,000mm
电源	220V, 50HZ, 电机功率1.5KW 电气元件和机械部件加热电缆30W/m	
运行速度	0.8m-2.4m/s	
工作寿命	不低于1,000,000循环次	
开启功能	遥控、手动、 电动开启（拉绳或按钮） 相关设备联动	手动开启（拉绳） 雷达、地磁、遥控 设备联动
保温性能	低热传导材料，快速开启 阻挡空气对流，降低能耗	传热系数 0.183 W/(m ² ·K)
门体厚度	10-60mm断冷桥结构	100/150mm
门体材质	耐低温PVC门帘 颜色可定制	PVC门体/铝合金断桥型 材门体，颜色可定制



冷库快速提升门

冷链物流提升门